

АКВАЛАК®

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Защитно-декоративное покрытие для древесины на акриловой основе предназначено для обработки стен, дверей, потолков, окон внутри и снаружи помещений.

Быстро сохнущий, экологичный продукт практически без запаха. Безвреден для детей и домашних животных. Гипоаллергенность состава подтверждена независимой испытательной лабораторией Федерального Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

Область применения: для обработки древесины и материалов на основе древесины: пиленных, строганых, рубленых; бревна, вагонки, ДСП, ДВП, МДФ, клееного бруса, фанеры, шпона, ОСБ-панелей.

Декоративные свойства:

- Лессирующий — окрашивает древесину, сохраняя видимыми естественный рисунок и текстуру дерева.
- Придает поверхности мягкий шелковисто-матовый блеск.

Защитные свойства:

- Срок службы покрытия внутри помещений не ограничен.
- Не требует предварительного грунтования.
- Формирует эластичное дышащее покрытие, которое не растрескивается со временем.
- Содержит безопасный антисептик, защищающий от биопоражений, грибка, гниения, плесени и синевы, водорослей и насекомых-древоточцев.
- Содержит светостойкие транспарентные нано-пигменты.
- Покрытие можно мыть с применением бытовых моющих средств.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить с помощью кисти, валика или распылителя на отшлифованную, очищенную от пыли и грязи древесину при температуре не ниже плюс 5 °C и относительной влажности воздуха менее 80%. Внутри помещения — в 1-2 слоя, снаружи помещения - в 2-3 слоя.

Покрыть первым слоем АКВАЛАК™ в качестве грунтовки для поднятия ворса и закрытия пор древесины. Дождаться полного высыхания слоя в течение 1 часа. Легкими движениями отшлифовать поверхность для удаления поднявшегося ворса наждачной бумагой с зернистостью не ниже Р240, протереть от пыли. Нанести следующий слой.

Время высыхания (при температуре 18-22 °C): межслойная сушка — 1 час. Полное высыхание — 24 часа. Покрытие можно мыть с применением бытовых моющих средств через 2 недели после нанесения.

Очистка инструментов: вода.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой таре, при температуре от +5 до +40 °C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Морозостойкий — выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания. Возможно замораживание на время транспортировки.

Срок годности: 3 года с даты изготовления.

Состав: вода, акриловая эмульсия, целевые добавки, светостойкие пигменты.

Объем:

0,9 л | 3 л



Палитра: 6 цветов



Блеск: полуматовый

Расход (1 слой):

Строганая древесина:

1 л на 15-20 м²

Пиленая древесина:

1 л на 5-10 м²