

# АКВАЛАК® ПАРКЕТНЫЙ



ЛАК АКРИЛОВЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ И ПАРКЕТА  
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

## ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Применяется внутри помещений для паркетных и дощатых полов, лестниц, перил, оконных рам, подоконников, мебели, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся сильному износу. Быстросохнущий, экологичный, гипоаллергенный продукт практически без запаха. Безвреден для детей и домашних животных.

**Область применения:** для обработки древесины и материалов на основе древесины: пиленых, строганых, рубленых; бревна, вагонки, ДСП, ДВП, МДФ, клееного бруса, фанеры, шпона, ОСБ-панелей.

### Декоративные свойства:

- Бесцветный.
- Придает поверхности полуглянцевый блеск.
- Ложится на поверхность без разводов, благодаря самовыравнивающемуся эффекту.
- Для придания цвета используйте цветной АКВАЛАК™ Защитно-декоративный лак, который наносится первым слоем, бесцветный АКВАЛАК™ ПАРКЕТНЫЙ наносится вторым слоем.

### Защитные свойства:

- Срок службы покрытия внутри помещений не ограничен.
- Износостойкий — формирует твердое влагостойкое покрытие, устойчивое к царапинам, растрескиванию.
- Выдерживает многократное мытье водой, в том числе с применением бытовых моющих средств.
- Содержит эффективный безопасный антисептик, защищающий от биопоражений, грибка, гниения, плесени и синевы, водорослей и насекомых-древоточцев.



**Объем:**

2 л | 5 л

**Цвет:** бесцветный

**Блеск:** полуглянцевый

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить с помощью кисти, валика или распылителя на отшлифованную, очищенную от пыли и грязи древесину при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С в 2-4 слоя.

Покрыть первым слоем АКВАЛАК™ ПАРКЕТНЫЙ в качестве грунтовки для поднятия ворса и закрытия пор древесины. Дождаться полного высыхания слоя в течение 1 часа. Легкими движениями отшлифовать поверхность для удаления поднявшегося ворса наждачной бумагой с зернистостью Р120, протереть от пыли. Нанести следующий слой.

**Время высыхания** (при температуре 18-22 °С): межслойная сушка — не менее 30-40 минут. Через 9 часов можно ходить по покрытию. Время полного высыхания - 5-7 дней. Покрытие можно мыть с применением бытовых моющих средств через 2 недели после нанесения.

**Очистка инструментов:** вода.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой таре, при температуре от +5 до +40 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Морозостойкий — выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания. Возможно замораживание на время транспортировки.

**Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

**Состав:** акриловая эмульсия, вода, функциональные добавки.

**Расход (1 слой):**

1 л на 11-15 м<sup>2</sup>